

产品介绍



WTM150TL-NT是LED背光的专业显示器，提供宽视角、高分辨率的优秀画质，其铝边设计使自助设备外部设计更符合现代审美，并提供多种安装方式使内置集成更加方便。典型应用包括：游戏和娱乐，信息亭和自助服务，以及互动数字标牌应用。将是最具成本效益的专业显示器解决方案。

产品优势

易于使用

即插即用触摸显示器，连接使用12V通用的直流电源。

钢化玻璃保护

液晶屏前3mm物理钢化玻璃选配，确保公共场合不会伤及脆弱的液晶面板

耐用和专业设计

全金属结构加铝材外框，典雅大方且低调的外观设计，使内容更加脱颖而出

安装简便

支持VESA标准壁挂支架，桌面式底座、落地式底座，各种安装方式自由选择

高清晰度

提供全高清的1280 x 1024 分辨率

7 x24 小时全天候工作

利用优质组件确保更高质量，您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。

显示技术规格

> LCD 面板

背光技术	LED
亮度	250 cd/m ²
对比度	1000:1
可视角	水平:170° / 垂直:160°
响应时间	5 ms (GTG)
显示颜色	16.7M Colors
显示分辨率	1280 x 1024 (4:3)
刷新频率	60Hz
输入分辨率	1280 x 1024 @ 60Hz (模拟) 1280 x 1024 @ 60Hz (数字)
连接器	1x VGA /1x DVI /1x HDMI

> 机械参数

尺寸	385.3 x 317.8 x 47.1 mm
包装箱尺寸	493 x 155 x 443.5 mm

重量 (约)	5 kg / 7 kg
壁挂形式	VESA,MIS-D,100,C

> OSD 功能

OSD 控制	按钮
OSD 语言	英语, 中文

> 电气参数

电源输入	DC in: DC 12V (50/60 Hz)
电源功率	≤ 20W (typ.)
待机功率	≤ 2 W (typ.)
内置扬声器	no

> 环境参数

工作环境	0 °C ~ 40 °C, 90% RH
存储环境	-20 °C ~ 60 °C, 90% RH

> 选配

其他	壁挂支架, 桌面支架
----	------------



上海总部

电话: +86 (0)21-58361091
400-621-1510
地址: 上海市杨浦区长阳路1687号6号楼
6206-6207室









北京办事处

电话: +86 (0)10-81786110
地址: 北京市昌平区天通苑北二区2号楼
5单元1001室



了解更多信息: www.any-touch.com, 或发送邮件到: sales@any-touch.com
规格细节如有变更, 恕不另行通知
上海钛众电子科技有限公司版权所有©2017





Tolerance Table	
Dimension Range	Tolerance(mm)
Under 25 mm	0.1
25.1-100 mm	0.2
100.1-250 mm	0.4
250.1-400 mm	0.8
400.1-500 mm	1.5
500.1-630 mm	2.0
630.1-800 mm	2.5

TOLERANCING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMS ARE mm

X ±0.2 RADIUS ±0.15

XX ±0.1 ANGLES ±0.5°

DO NOT SCALE DRAWING

Title: **WTM170-CU**

Date: 2017.12.13

Scale: NTS

Sheet: 1 of 1

Ver: 01



Rev

Date

Description

By